

DOWANOL PPh

Propylenglykolphenylether

DOWANOL* PPh, Propylenglykolphenylether, ist eine klare, farblose Flüssigkeit mit einem milden, nicht unangenehmen Geruch.

Die Anwesenheit aromatischer und aliphatischer Strukturelemente im Molekül von DOWANOL PPh resultiert in einer Substanz, die sich durch hohe organische Löslichkeit, geringe Wasserlöslichkeit und einen hohen Flammpunkt (127 °C, PMCC) auszeichnet.

DOWANOL PPh zeigt auch sehr gute Filmbildehilfsmittel-Eigenschaften. DOWANOL PPh kann zum Beispiel in den folgenden Anwendungen eingesetzt werden:

- als Lösevermittler (Koppler) und Fettdurchdringungshilfe in Ofenreinigern
- als Filmbildehilfsmittel für Latexfarben, Bodenpolituren und Klebstoffe
- als Farbstoffträger-Lösemittel in der Textilindustrie
- als Zwischenprodukt für Weichmacher, Bakterizide und Pestizide

DOWANOL PPh zeigt vorteilhafte ökologische und toxikologische Eigenschaften. Es ist biologisch abbaubar, und die Fischgiftigkeit ist gering.

TA – Luft¹ – Klasse III WGK² – 1

Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft

Wassergefährdungsklasse

100		
assifikation		
CAS-Nr.		770-35-4
EWG-Nr.		212-222-7
nemische Eigenschaften		
Name		Propylenglykolphenylether
Summenformel		$C_9H_{12}O_2$
Strukturformel		C_6H_5 -O-CH $_2$ -CHOH-CH $_3$
Molekulargewicht (g/mol)		152.2
nysikalische Eigenschaften ⁽¹⁾		
Siedepunkt (°C)		242.7 (bei 1013 mbar)
Schmelzpunkt (°C)		+13 (unterkühlte Flüssigkeit -29)
Flammpunkt (°C)		129 (COC) / 127 (PMCC)
Zündtemperatur (°C)		495
Explosionsgrenzen ⁽²⁾ (% V/V)		0.7 - 9.4 (bei 165 °C)
Dampfdruck bei 20 °C (mbar)		<0.05
Verdunstungsgeschwindigkeit		<0.01 (n-Butylacetat = 1) >1200 (Diethylether = 1)
Monday - American - (1/2)		
Verdunstungswärme (J/g)		344.4
Spezifische Wärme bei 25 °C (J/g/°C)		2.18
Löslichkeit – in Wasser (g/100 g)		1
Hansen - Parameter (√J/cm³)		40.7
δD δP		18.7 5.7
δH		11.3
	bei 20 °C	bei 25 °C
Dichte (g/cm³)	1.062	1.059
Viskosität (mPa·s)	34.27	23.76
Molares Volumen ⁽²⁾	143.3	143.7
Brechungsindex	1.523	1.521
Elektrische Leitfähigkeit (μS/cm)	0.06	0.06
Oberflächenspannung (mN/m)	40.2	39.8

⁽¹⁾ Typische Werte, die nicht als Verkaufsspezifikation interpretiert werden dürfen.

Hinweis: Die hierin enthaltenen Informationen und Daten stellen keine Verkaufsspezifikation dar. Die angegebenen Produkteigenschaften können ohne Ankündigung geändert werden. Durch diese Broschüre wird keine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für die spezifischen Applikationen übernommen. Die Entscheidung, ob Produkte von Dow für die jeweilige Anwendung geeignet sind, liegt in der Verantwortung des Käufers. Ebenso ist der Verkäufer dafür verantwortlich, dass die einschlägigen Gesetze und Verordnungen bei Verarbeitung sowie Entsorgung beachtet werden. Eine Freistellung von Patentansprüchen oder anderen Schutzrechten wird weder direkt noch indirekt gewährt (November 2000).



⁽²⁾ Berechneter Wert.